

SPINDLE LUBE ISO VG 68 HYPER15/13/10

Hydrauliköl Hyperclean nach ISO 4406 Reinheitsklasse 15/13/10

Beschreibung

SPINDLE LUBE ISO VG 68 ist ein feinstfiltriertes HLP-D Hydrauliköl (DIN 51 524/T2). Die Reinheitsklasse ist nach ISO-Norm 4406 auf 15/13/10 festgelegt. Es besitzt ausgezeichnete detergierende und dispergierende Eigenschaften.

Produktmerkmale

- feinstfiltriert nach Reinheitsklasse 15/13/10 (ISO 4406)
- ausgeprägte verschleissmindernde Wirkstoffe
- wirksame EP-Eigenschaften
- schnelles Luftabscheidevermögen
- gute Antischaumwirkung

Anwendung

Um die hohe Reinheitsgüte des Öls zu erhalten, ist es direkt und ohne Hilfsmittel in das Zentralschmieraggregat einzufüllen und das Gebinde nach Gebrauch sofort wieder sorgfältig zu verschliessen. Bei der Produktion entspricht das SPINDLE LUBE ISO VG 68 der Reinheitsklasse 15/13/10. Bei Abfüllung kann die Reinheitsklasse durch Einflüsse der Gebinde beeinträchtigt werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass beim Auffüllen der Zentralschmierung keine Verschmutzung in das restliche Öl eingeschleppt wird.

Einsatzbereich

Durch die garantierte und hohe Reinheitsgüte kommt dieses Hydrauliköl insbesondere zur Schmierung von Lagern in Motor- und Hochfrequenz-Spindeln zum Einsatz.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Prüfung nach	Einheit	Werte
Farbe			hellbraun
Dichte bei 20°C		g/cm ³	0.879
Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	69.9
Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	8.9
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	225
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-27
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		100.0

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.