

**JPO 24VDC 0.2A M12S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller gehört heute zu den weltweit führenden Steckverbinderanbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Ein Beispiel ist die Jackpac® Familie. Diese Module sind wasserdichte Signalwandler.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	JACKPAC, Optokoppler, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 3...33 V DC
Best.-Nr.	<a href="#">2465830000</a>
Typ	JPO 24VDC 0.2A M12S
GTIN (EAN)	4050118482522
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 9. Juli 2021 15:48:13 MESZ

Katalogstand 02.07.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## JPO 24VDC 0.2A M12S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	14,4 mm	Höhe (inch)	0,567 inch
Breite	36 mm	Breite (inch)	1,417 inch
Länge	93 mm	Länge (inch)	3,661 inch
Gewicht	52 g	Nettogewicht	54,03 g

### Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...60 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

### Eingang

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC
--------------------	-------------------

### Steuerseite

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC	Nennsteuerstrom	0,01 A DC
Speisestrom für Sensor	10 mA		

### Ausgang

Schaltspannung, max.	3...33 V DC
----------------------	-------------

### Lastseite

Nennschaltspannung	3...33 V DC	Nennschaltstrom	200 mA
Spannungsfall bei max. Last	≤ 1 V		

### Isolationskoordination

Bemessungsspannung	32 V	Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I	Schutzart	IP67

### Technische Daten Kabel

Polzahl	4
---------	---

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134	ECLASS 9.0	19-17-92-90
ECLASS 9.1	27-21-91-90	ECLASS 10.0	19-17-92-90
ECLASS 11.0	19-17-90-90		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">STEP</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Datenblatt**

**JPO 24VDC 0.2A M12S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Schaltbild**

