

Datenblatt: Aero DM 15W-50



Aviation

Aschefreies Mehrbereichs-Dispersionsöl für Flugzeug-Kolbenmotoren

- zum Einsatz in Kolbenmotoren unter schweren und sehr harten Einsatzbedingungen
- kann ganzjährig in allen Klimazonen eingesetzt werden

EINSATZGEBIETE:

Aero DM 15W-50 dient zur Schmierung von Flugzeug-Kolbenmotoren und kann ganzjährig in allen Klimazonen unter schweren und sehr schweren Bedingungen eingesetzt werden. Aero DM 15W-50 garantiert eine hervorragendes Dispergierverhalten und eine hervorragende Motorsauberkeit.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

SAE J 1899
US: FAA AD 80-04-03R2

FREIGABEN:

Continental Lycoming

ANWENDUNGSVORTEILE:

aus hochwertigen Grundstoffen formuliert
sehr hohen Viskositätsindex
neue Formulierung mit den neuesten technologiespezifischen Additiven
entspricht besten Anti-Verschleiß-Anforderungen
sein sehr niedriger Stockpunkt und die Mehrbereichseigenschaften ermöglichen eine sofortige Schmierung bei niedrigen und sehr niedrigen Temperaturen
hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit

ANWENDUNGSHINWEISE:

Aero DM 15W-50-Öle enthalten bereits im richtigen Verhältnis ein Antiverschleißadditiv wie TEXTRON Lycoming LW 16702. Bei Verwendung von TotalEnergies Aero DM 15W-50 ist es nicht mehr erforderlich, dieses Additiv dem Öl zuzugeben.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	867
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	135
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	19,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		164
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
224155	12 x 1 L
149978	20 L
110454	208 L
220592	1000 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

Aero DM 15W-50

July / 2026

TotalEnergies.de

