

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Bezeichnung: **LHL-X100**
 Kategorie: **Schmierfette**



(Symbolabbildung)

Technische Daten:

Konsistenz (gem. DIN ISO 2137)		Flüssig
Farbe		Gelb
Kartuschengrößen		200ml / 400ml / 700ml
Walkpenetration		460
Tropfpunkt		180
Kupferkorrosionstest	(100°C - 24 Std.)	Bestanden (keine Farbveränderungen)
Verdunstungsverlust	(99°C - 22 Std.)	0,31
Ölabscheidung - %	(100°C - 24 Std.)	N/A
Oxidationsbeständigkeit - kPa	(99°C - 100 Std.)	5
Tragfähigkeit (4-Kugel-Test)	LNL	1.236
	WL	1.569
	LWI	480
Dickungsmittel		Urea
Grundölviskosität - mm²/Sek.	(40°C)	114

Bitte beachten Sie:

Die von LUBE empfohlene Verwendungsdauer dieses Schmierfettes beträgt zwei Jahre ab Abfülldatum. Das Abfülldatum ergibt sich aus der „Lot.“-Nr., welche auf dem Etikett an der Unterseite der Kartusche vermerkt ist. Hierbei gilt: Ziffer = Jahresendzahl, Buchstabe = Monatsnummerierung (A=1=Januar...)

Beispiel:
3 C
 Jahr: **2023** Monat: **März** (C = 3. Buchstabe = 3. Jahresmonat)