SIEMENS

Produktdatenblatt 4AV2200-2EB00-0A

STROMVERSORGUNG;
PHASEN:1;
PN(KW):0,12;
UPRI(V):400-230+/-15;
USEC(V DC):24;
ISEC(A DC):5/6 (60/40 CEL);
F(HZ):50...60;
SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0;
SCHUTZKL.:I;
TA/ISOKL:60 /B;
W(%):5;
IP00;
ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS;
MONTAGE:SCHRAUBEN;
EN 61558-2-6,
EN61131-2 >SICHERHEITSTRANSFORMATOR<

Allgemeine technische Details:		
Produkt-Bezeichnung		4AV2200-2EB00-0A
Produkt-Markenname		SIDAC
Schaltgruppe		Ii0
Eignungsnachweis		CE
Produktfunktion		
• Temperaturüberwachung		Nein
• Isolationsüberwachung		Nein
• Kurzschluss- und Überlastschutz		Nein
• Varistor-Schutzbeschaltung		Ja
Betriebsmittel-Schutzklasse		I
Anzahl der Schirmwicklungen		0

Eingänge:		
Phasenzahl / der Eingänge		1
Art des Stromes / der Eingänge		AC
Eingangsspannung		
• _1 / Bemessungswert	V	415
• _2 / Bemessungswert	V	400
• _3 / Bemessungswert	V	385
• _4 / Bemessungswert	V	245

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2011

• _5 / Bemessungswert	V	230
• _6 / Bemessungswert	V	215
elektrische Eingangsfrequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Eingangsspannung		
• minimal	V	193,5
• maximal	V	439,9
Eingangsstrom		
• _1 / Bemessungswert	A	0,57
• _2 / Bemessungswert	A	0,58
• _3 / Bemessungswert	A	0,59
• _4 / Bemessungswert	A	0,95
• _5 / Bemessungswert	A	1
• _6 / Bemessungswert	A	1,05
Ausführung elektrischer Anschluss / am Eingang / für Hauptstromkreis		Schraub- / Flachsteckanschluss

Ausgänge:

Art des Stromes		
• _1 / am Ausgang		DC
Ausgangsspannung		
• _1 / Bemessungswert	V	24
Ausgangsspannung / des Messwertsignals / am Analogausgang / bei DC / maximal	V	28,8
Ausgangsspannung / des Messwertsignals / am Analogausgang / bei DC / minimal	V	20,4
Ausgangsstrom		
• _1 / Bemessungswert	A	5
Ausführung elektrischer Anschluss / am Ausgang / für Hauptstromkreis		Schraub- / Flachsteckanschluss
relative Restwelligkeit		
• der Ausgangsspannung 1 / für Hauptstromkreis / maximal	%	5

Umgebungsbedingungen:

Thermische Klasse / gemäß IEC 60085		B
Umgebungstemperatur / Bemessungswert	°C	60
Schutzart IP		IP00

Mechanischer Aufbau:

Art der Befestigung		Schrauben
Bauform des Eisenkerns		EI 105/60

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2011

Breite	m	105
Höhe	m	157
Tiefe	m	113

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	sonstiges	
ROSTEST	Hersteller	Sonstige

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.de/industrial-controls/mall

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4AV2200-2EB00-0A/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV2200-2EB00-0A

letzte Änderung: 20.06.2011

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2011